

# Unité intérieure **Plafonnier**

Espace préservé

Le **Plafonnier** s'installe au plafond avec une possibilité d'encastrement partiel, permettant de laisser les murs et les sols totalement libres.



## Grande portée de soufflage

Avec une grande portée de soufflage, le plafonnier traite d'importants volumes et assure une excellente répartition de l'air dans la pièce.

## Air purifié

Il est aussi équipé de filtres purificateurs anti-poussière et anti-pollen pour une meilleure qualité de l'air.



**Plafonnier**

	réf.	RPC 2.0FSN3E	RPC 2.5FSN3E	RPC 3.0FSN3E	RPC 4.0FSN3E	RPC 5.0FSN3E	RPC 6.0FSN3E
Puissance (ajustable)	CV	1,80 ↔ 2,00	2,30 ↔ 2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
Puissance Froid nominale	kW	5,00 ↔ 5,60	6,50 ↔ 7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Puissance Chaud nominale	kW	5,70 ↔ 6,30	7,80 ↔ 8,50	9,00	12,50	16,00	18,00
Niveau de pression sonore en Froid (pv / mv / gv)	dB(A)	41 / 43 / 46	42 / 45 / 48	39 / 45 / 49	39 / 45 / 49	41 / 46 / 49	44 / 48 / 50
Dimensions caisson (H x L x P)	mm	163 x 1314 x 625		224 x 1314 x 625		225 x 1574 x 625	
Poids caisson + facade	kg	31		35		41	
Télécommande		PC ARF Câblée (Simplifiée, PC ART, et infrarouge en option)					